


Estación de Serie RG-AirMetro Puentes inalámbricos para PTMP

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Puntos destacados

- Alto desempeño a un precio asequible
- Emparejamiento con un solo toque
- Herramienta de inspección fácil del sitio
- Herramienta de alineación
- Escaneo del espectro y optimización de enlaces
- Administración desde la nube todo en uno

Características destacadas



Serie **RG-AirMetro** Puentes inalámbricos

Después del emparejamiento, los puentes admiten:

10 km

Transmisión inalámbrica hasta 15 Km



Herramienta fácil de Site Survey

32 PTMP

Hasta 32 enlaces PTMP



Gestión en la nube todo en uno



RG-AirMetro550G-B

200 mm



RG-ANT16S-120

301 mm



RG-ANT20S-90

624 mm



RG-ANT13-360

769 mm

Características destacadas

Una **elección perfecta** para distintos tipos de dispositivos y escenarios



SMA
Connectors

Emparejamiento rápido

Emparejamiento con un solo toque en 30 segundos



Características destacadas


Antenas

Dispositivos triples, más allá de las opciones triples



RG-ANT20S-90

5 GHz, 20 dBi
H: 90°, V: 7°
10 km



RG-ANT16S-120

5 GHz, 16 dBi
H: 120°, V: 10°
5 km



RG-ANT13-360

5 GHz, 13 dBi
H: 360°, V: 7°
2 km

Fijo y estable

Sin temor ante los entornos adversos

IP55

IP55
Resistente
al agua



220.32 km/h
(137 mph)
Resistencia
al viento

6kV

6 kV
Protección contra
sobrecargas

24kV


24 kV
Contacto / Aire
Descarga
electrostática (ESD)



Características destacadas


PTMP

Hasta 32 enlaces PTMP



Proveedor de servicios de Internet inalámbrico (WISP)


Transmisión extensa sin conexiones mediante cables de fibra



Características destacadas

Televigilancia (CCTV)

Excelencia a un precio asequible y con monitoreo fluido



Mapa térmico con IA para establecer el puente

Su fiel compañero para aventuras al aire libre

The image displays the Ruijie AI-Metro software interface on a desktop screen and a corresponding mobile app on a smartphone. The desktop interface shows a 'Product List' with columns for Brand, Product Type, Product Model, Product Photo, and Description. The mobile app shows a thermal map with various data points and a 'Wireless Bridge' label.


Brand	Product Type	Product Model	Product Photo	Description
Reyee	Bridge	RG-LANT185-120		120° 11" 8GHz dual-stream 2x2 MIMO-spore stream
Reyee	Bridge	RG-Luileto4000		Wireless bridge CPE, 8GHz, 80Mbps, supports 11ac power of IP65, gain up to 23dB
Reyee	Bridge	RG-AirMetro500L-B		Wireless bridge base station, 8GHz, 80Mbps, IP55

Available on both Ruijie Cloud and Ruijie Reyee App

Características destacadas

Herramienta de alineación

Un guía de voz potente que le permitirá ahorrar tiempo



Escaneo del espectro y optimización de enlaces

Guía de aprobación


- One-Click Channel Interference Scanning for All Points
- Automatic Optimization Recommendations
- Save Time and Effort

Disponibles en Ruijie Cloud y en la aplicación Ruijie Reyee

Características destacadas

La nube: Hace su negocio más fácil

- Configuración rápida
- Monitoreo basado en una topología real y completa
- Nube todo en uno
- Identificación de problemas mediante una alarma automática



/ Especificaciones

Estación base		Antena		
Especificación	RG-AirMetro550G-B	RG-ANT13-360	RG-ANT16S-120	RG-ANT20S-90
Información básica				
Alcance	2/5/10 km (al montarse en una antena de 360°, 120° o 90°)	2 km	5 km	10 km
Ganancia	13/16/20 dBi (2/5/10 km)	13 dBi	16 dBi	20 dBi
Ángulo	360°/120°/90°	H: 360°, V: 7°	H: 120°, V: 10°	H: 90°, V: 7°
Capacidad	5 GHz, 867 Mbps	5 GHz	5 GHz	5 GHz
Ancho del haz en polarización horizontal	/	360°	118° (6 dBi)	90° (6 dBi)
Ancho del haz en polarización vertical	/	360°	120° (6 dBi)	90° (6 dBi)
Ancho del haz en elevación	/	7° (3 dB)	10° (6dBi)	7° (6dBi)
Clasificación IP	IP55	IP55	IP55	IP55

2.4 GHz: Banda de 802.11 b/g/n:
2.4000 GHz a 2.483 GHz
5 GHz: 802.11 a/n/ac: 5.150 GHz a 5.350 GHz, 5.470 GHz a 5.725 GHz, 5.725 GHz a 5.850 GHz
(Nota: se aplican restricciones específicas en cada país).

Rango de frecuencia*

Unión Europea y Reino Unido:
2400-2483.5 MHz, EIRP ≤ 20 dBm
5470-5725 MHz, EIRP ≤ 30 dBm
Birmania:
2400-2483.5 MHz, EIRP ≤ 23 dBm
5725-5825 MHz, EIRP ≤ 30 dBm
Tailandia:
2.4 GHz a 2.4835 GHz: 20 dBm
5.725 GHz a 5.825 GHz: 30 dBm
Indonesia:
2400-2483.5 MHz, EIRP ≤ 27 dBm
5725-5825 MHz, EIRP ≤ 23 dBm
Egipto:
2400-2483.5 MHz, EIRP ≤ 20 dBm
5150-5350 MHz, EIRP ≤ 23 dBm

802.11 a/n/ac: 5.150 a 5.350 GHz, 5.470 a 5.725 GHz,
5.725 a 5.850 GHz

Nota: Las frecuencias y bandas admitidas pueden variar dependiendo de las regulaciones de un país determinado.

Radio de administración	2.412 GHz a 2.472 GHz
-------------------------	-----------------------

/ Especificaciones

Características del software

Especificación	RG-AirMetro550G-B	RG-ANT13-360	RG-ANT16S-120	RG-ANT20S-90
Número de CPE PTMP	1 a 32			
Puerto	2 puertos de 10/100/1000 Mbps			
Temperatura de funcionamiento*	-40°C a +80°C			
Nota: Cuando se utiliza un adaptador de corriente, la temperatura máxima de funcionamiento para el dispositivo y el adaptador de corriente es de 60°C.				
Protección electrostática	± 24 kV Contacto/Aire		/	
Protección contra sobrecargas	6 kV			
Alimentación de energía	PoE pasivo de 24 V Alimentación de 12 V CC			
LED	3 indicadores LED de intensidad de señal 2 indicadores LED de LAN 1 indicador LED de estado del sistema			
Dimensiones	200 × 98.5 × 29 mm	769 x 120 x 81.6 mm	361 x 110 x 48.5 mm	694 x 140 x 49 mm
Modo de operación	Estación base/ CPE			
Ancho del canal	20/40/80 Mhz			
IP de inicio de sesión predeterminado	10.44.77.254			
Contraseña de inicio de sesión predeterminada	admin			
TDMA	Modo fijo / Modo flexible		/	
SEGURIDAD WLAN	WPA2-PSK			
Gestionar SSID	@Ruijie-bxxxx			
SSID Oculto	✓			
Escaneo del espectro	✓			
Alineación de antenas	✓			

/ Especificaciones

Características del software

Especificación	RG-AirMetro550G-B	RG-ANT13-360	RG-ANT16S-120	RG-ANT20S-90
Emparejamiento con un solo toque	✓			
WMM	✓			
Control de tormentas	✓			
Trasmisión de paquete VLAN	✓			
Servidor DHCP	✓			
Diagnóstico de la red	Ping/Rastreo de ruta/DNS			
Ajustes de hora y fecha	✓			
Actualización de Firmware	✓		/	
Configuración de respaldo/restablecimiento	✓			
Administrado desde la nube	✓			
Configuración de alimentación	✓			
Configuración del código de país o región	✓			
Ajustes de idioma	Chino/Inglés			
Reinicio remoto	✓			

Características del hardware

ARQ	✓			
Sensibilidad de recepción nominal en canal de 20 MHz	MCS0 = -95 dBm a MCS7 = -77 dBm			
Sensibilidad de recepción nominal en canal de 40 MHz	MCS0 = -91 dBm a MCS7 = -73 dBm			
Sensibilidad de recepción nominal en canal de 80 MHz	MCS0 = -89 dBm a MCS9 = -64 dBm		/	
Niveles de modulación (adaptativos)	MCS0 (BPSK) a MCS9 (256 QAM 5/6)			
Rango de la potencia de transmisión	0 a +26 dBm (intervalos de 1 dB)			
Botón de hardware	1 botón de reinicio/WPS			

/ Especificaciones

Características del hardware

Especificación	RG-AirMetro550G-B	RG-ANT13-360	RG-ANT16S-120	RG-ANT20S-90
Fuente de alimentación	Alimentación de PoE pasivo de 24 V (enviado con un adaptador PoE de 24 V) Adaptador de 12 V 1 A CC para alimentación con CC	/		
Consumo de energía	< 12 W			
Entorno*	Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +80 °C (excluyendo el adaptador de corriente)			
	Temperatura de almacenamiento: -40 °C a +85 °C			
	Humedad de funcionamiento: Humedad relativa de 5 % a 95 % (sin condensación)			
	Humedad de almacenamiento: Humedad relativa de 5 % a 95 % (sin condensación)			
Nota: Cuando se utiliza un adaptador de corriente, la temperatura máxima de funcionamiento para el dispositivo y el adaptador de corriente es de 60°C.				
Tiempo medio entre fallos	> 400,000 horas			

/ Contenido de la caja

Contenido de la caja	RG-AirMetro550G-B	RG-ANT13-360	RG-ANT16S-120	RG-ANT20S-90
Puente inalámbrico/antena	1	1	1	1
Inyector de PoE, 24 V, 0.5 A	1	0	0	0
Cable de alimentación	1	0	0	0
Manual de usuario	1	1	1	1
Tarjeta de garantía	1	0	0	0

Ruijie | Rcycc

 **Redefine your easy network**

Copyright ©2000-2024 Ruijie Networks Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Queda prohibida la reproducción o transmisión total o parcial de cualquier forma o medio del contenido incluido en el presente documento sin el consentimiento previo por escrito de Ruijie Networks Co., Ltd.

Aviso

Este contenido solo aplica a los territorios fuera del área de China continental. Ruijie Networks Co., Ltd. se reserva el derecho de interpretación del presente contenido.

La información incluida en este documento puede verse sujeta a cambios sin previo aviso. Ninguno de los contenidos incluidos en el presente escrito representa una garantía adicional. Ruijie Networks Co., Ltd. se exime de toda responsabilidad derivada de errores técnicos, editoriales u omisiones incluidas en este documento.



Ruijie Networks Co., Ltd.
Sitio web: <https://www.ruijienetworks.com>