

WP9-03-6/6W 6500K



Panel de Embutir Frío

- Tipo: Panel de embutir frío
- Material: Metal
- Dimensiones: 3.5 pulgadas cuadradas
- Potencia: 6W
- Calado: 95x95 mm
- Índice de reproducción cromática (CRI): Mayor a 80
- Factor de potencia (PF): Mayor a 0.5
- Ángulo de iluminación: Mayor a 110°
- Grado de protección IP: IP20 (protección contra objetos sólidos de más de 12.5 mm de diámetro, sin protección contra el agua)
- Driver: No aislado (Non-Isolated Driver)
- Lúmenes: 290 lm
- Temperatura de color (CCT): 6500K (luz fría)
- Voltaje de funcionamiento: 176-264V AC
- Tamaño del panel: 118x118 mm

WP9-03-12/12W 6500K



Panel de Embutir Frío

- Tipo: Panel de embutir frío
- Material: Metal
- Dimensiones: 5 pulgadas cuadradas
- Potencia: 12W
- Calado: 140x140 mm
- Índice de reproducción cromática (CRI): Mayor a 80
- Factor de potencia (PF): Mayor a 0.5
- Ángulo de iluminación: Mayor a 110°
- Grado de protección IP: IP20 (protección contra objetos sólidos de más de 12.5 mm de diámetro, sin protección contra el agua)
- Driver: No aislado (Non-Isolated Driver)
- Lúmenes: 850 lm
- Temperatura de color (CCT): 6500K (luz fría)
- Voltaje de funcionamiento: 176-264V AC, 50/60Hz
- Tamaño del panel: 170x170 mm