

WP9-04-6/6W 6500K



Panel de adosar frío

- Material: Metal
- Forma: Cuadrado
- Dimensiones: 3.5 pulgadas de lado
- Potencia: 6W
- Índice de reproducción cromática (CRI): Mayor a 80
- Factor de potencia (PF): Mayor a 0.5
- Ángulo de iluminación: Mayor a 110°
- Grado de protección IP: IP20
- Driver: No aislado (Non-Isolated Driver)
- Lúmenes: 290 lm
- Temperatura de color (CCT): 6500K (luz fría)
- Voltaje de funcionamiento: 176-264V AC
- Tamaño: 90x90 mm

WP9-04-12/12W 6500K



Panel de adosar frío

- Material: Metal
- Forma: Cuadrado
- Dimensiones: 5 pulgadas de lado
- Potencia: 12W
- Índice de reproducción cromática (CRI): Mayor a 80
- Factor de potencia (PF): Mayor a 0.5
- Ángulo de iluminación: Mayor a 110°
- Grado de protección IP: IP20
- Controlador: No aislado (Non-Isolated Driver)
- Lúmenes: 850 lm
- Temperatura de color (CCT): 6500K (luz fría)
- Voltaje: 176-264V AC
- Tamaño: 142x142 mm

WP9-04-12/12W 3000K



Panel de adosar frío

- Material: Metal
- Forma: Cuadrado
- Dimensiones: 5 pulgadas de lado
- Potencia: 12W
- Índice de reproducción cromática (CRI): Mayor a 80
- Factor de potencia (PF): Mayor a 0.5
- Ángulo de iluminación: Mayor a 110°
- Grado de protección IP: IP20
- Controlador: No aislado (Non-Isolated Driver)
- Lúmenes: 850 lm
- Temperatura de color (CCT): 6500K (luz fría)
- Voltaje: 176-264V AC
- Tamaño: 142x142 mm

WP9-04-18/18W 6500K



Panel de adosar frío

- Tipo: Panel de adosar frío
- Material: Metal
- Forma: Cuadrado
- Dimensiones: 8 pulgadas de lado
- Potencia: 18W
- Índice de reproducción cromática (CRI): Mayor a 80
- Factor de potencia (PF): Mayor a 0.5
- Ángulo de iluminación: Mayor a 110°
- Grado de protección IP: IP20
- Controlador: No aislado (Non-Isolated Driver)
- Lúmenes: 1200 lm
- Temperatura de color (CCT): 6500K (luz fría)
- Voltaje: 176-264V AC
- Tamaño: 192x192 mm

WP9-04-18/18W 3000K



Panel de adosar frío

- Tipo: Panel de adosar cálido
- Material: Metal
- Forma: Cuadrado
- Dimensiones: 8 pulgadas de lado (192x192 mm)
- Potencia: 18W
- Índice de reproducción cromática (CRI): Mayor a 80
- Factor de potencia (PF): Mayor a 0.5
- Ángulo de iluminación: Mayor a 110°
- Grado de protección IP: IP20 (protección contra objetos sólidos mayores de 12.5 mm, sin protección contra agua)
- Controlador: No aislado (Non-Isolated Driver)
- Lúmenes: 1200 lm
- Temperatura de color (CCT): 3000K (luz cálida)
- Voltaje: 176-264V AC, 50/60Hz